

HEAT4ALL ICONIC CLASSIC (RAHMENLOS)



Heat4All ICONIC Classic mit Deckenmontage



Heat4All ICONIC Classic

LEISTUNGSMERKMALE

| | |
|------------------------|---|
| Oberfläche: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Rückwanne: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Anwendungsbereich: | Direktheizung |
| Oberflächentemperatur: | ca. 90° C bis 110° C |
| Spannung: | 230 Volt, 50/60 Hz |
| Farbe: | weiß |
| Schutzart: | IP 45, Schutzklasse 1 |
| Temperaturschutz: | 1-2 Sensoren, je nach Dimension der Heizung |
| Netzstecker/Kabel: | Typ CEE 7/7 gewinkelt, 8mm flach; Kabellänge: 1,9 Meter |

Zertifikate:



INSTALLATION

Wand- oder Deckenmontage

MODELL

| | DIMENSIONEN [mm] | NENNLEISTUNG [W] | GEWICHT [kg] | BEHEIZBARE FLÄCHE [m ²] |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|
| Heat4All ICONIC Classic 250 | 600 x 300 x 21 | 200 | 4,6 | 3-6 |
| Heat4All ICONIC Classic 350 | 900 x 300 x 21 | 310 | 6,7 | 4-8 |
| Heat4All ICONIC Classic 420 | 600 x 600 x 21 | 350 | 8,6 | 6-11 |
| Heat4All ICONIC Classic 540 | 800 x 600 x 21 | 450 | 11,3 | 7-13 |
| Heat4All ICONIC Classic 750 | 900 x 700 x 21 | 600 | 14,6 | 11-18 |
| Heat4All ICONIC Classic 820 | 1700 x 400 x 21 | 710 | 15,9 | 12-20 |
| Heat4All ICONIC Classic 870 | 1195 x 595 x 21 | 730 | 16,2 | 12-21 |
| Heat4All ICONIC Classic 900 | 1000 x 800 x 21 | 780 | 18,4 | 13-22 |
| Heat4All ICONIC Classic 1200 | 1200 x 800 x 21 | 1000 | 21,9 | 17-29 |
| Heat4All ICONIC Classic 1250 | 1600 x 600 x 21 | 1000 | 22,0 | 18-30 |

Die Heat4All ICONIC Classic-Modelle bestehen durch ihre elegante, schlichte Form mit einer weißen, leicht strukturierten Oberfläche. Mit unserer Classic-Linie bieten wir Ihnen eine kostengünstige Variante für die Raumbeheizung.